

COMO LIMPIAR Y AFILAR SU TALADRO INCREMENTAL

¡Mantenga siempre su taladro limpio y afilado!

Estas instrucciones sirven para prolongar la vida útil de su taladro de manera que trabaje correctamente. Su taladro incremental se conforma de tres partes: la barrena (borer bit), el extractor (extractor) y la empuñadura (handle), esta última de color azul contiene las dos anteriores en su interior.



La barrena puede ser limpiada con papel tissue o un paño de algodón. La suciedad y la corrosión pueden destruir el filo de la misma. Se puede y debe usar cualquier tipo de aceite liviano (WD40 o similar).

Como afilar la barrena con el kit de afilado:

El kit de afilado contiene una botella blanca plástica con polvo abrasivo, cera de abejas, un trozo de madera liviana y tres diferentes tipos de piedra de afilar.

Coloque unas gotas de aceite liviano en la piedra de afilado plana. Coloque el extremo de la barrena sobre estas gotas de aceite formando un ángulo de 45° y con cuidado mueva el extremo de atrás para adelante mientras rota. No ejerza presión y no utilice la fuerza. Continúe hasta que la barrena esté afilada.

A continuación coloque unas gotas del aceite sobre el extremo fino de la piedra de afilar redonda e inserte la misma con mucho cuidado en el extremo de la barrena. Gire la barrena un par de veces solamente hasta que el interior de la misma aparezca liso.

El polvo abrasivo es utilizado para afilar el extremo de la barrena si se encuentra oxidado o tiene pequeñas virutas. Para ello, realice un agujero de aproximadamente 2 centímetros de profundidad en la pieza de madera adjunta y coloque dicho polvo en su interior. Con cuidado introduzca el extremo de barrena en el orificio para afilarlo, realizando movimientos giratorios. Puede poner algunas gotas de aceite para reducir la fricción. Una vez hecho esto limpie la barrena con papel tissue o con un paño de algodón. **¡No fuerce el extremo de la piedra redonda dentro del barreno!**

